

## ONE32ECO, ONE62ECO ONE33ECO, ONE63ECO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø460mm
- Motore monofase a spazzole bistadio by-pass
- Testata completamente in metallo verniciato nero
- Interruttori indipendenti per ciascun motore
- Vuotometro e spia luminosa rossa per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
- Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko
- Scuotifiltro manuale sulla testata
- Filtro stellare in poliestere classe "L" - Ø460mm
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 39,65 Lt con manico integrato e ruote
- Ruote posteriori Ø150mm, ruote anteriori Ø125mm con freno
- Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio
- Versione X1 con contenitore inox
- Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø40mm e Ø50mm

		ONE32ECO	ONE62ECO	ONE33ECO	ONE63ECO
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz
Power	Watt	2500	2500	3750	3750
Depression max	mbar	210	210	210	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	340	340	510	510
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90	1,90	1,90	1,90
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	2,20	2,20	2,20	2,20
Container capacity	Lt	39	65	39	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	75	75	77	77
Overall dimensions	Cm	72X54X128H	72X54X138H	72X54X128H	72X54X138H
Weight	Kg	53	55	55	57
Protection	IP	43	43	43	43