

## ONE32EP, ONE62EP



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø460mm
- Motori monofase a spazzole bistadio by-pass
- Testata in ABS/metallo di colore nero
- Interruttori indipendenti per ciascun motore
- Vuotometro per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
- Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko
- Scuotifiltro manuale sulla testata
- Filtro stellare in poliestere classe "L" - Ø460mm
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 39 e 65 Lt con manico integrato e ruote
- Ruote posteriori Ø150mm, ruote anteriori Ø125mm con freno
- Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio
- Versione X1 con contenitore inox
- Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø40mm e Ø50mm

		ONE32EP	ONE62EP
Tension/ Voltage	Volts	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz
Power	Watt	2500	2500
Depression Max	mbar	210	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	340	340
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90	1,90
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	2,2	2,2
Container capacity	Lt	39	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	77	77
Overall dimensions	Cm	72X54X128H	72X54X138H
Weight	Kg	49	51
Protection	IP	44	44